

Реле перепада давления

DPD

Область применения

Для контроля не воспламеняющихся и не агрессивных газов


Технические характеристики

Размеры :	В = 57,5mm расстояние между отверст. : 65,05mm	
Материал корпуса :	PA 6.6 и POM	
Степень защиты :	IP54 с защитной крышкой	
Материал мембраны :	силикон	
Толерантность :	± 15%	
Диапазон температур :	-20°C... +85°C	
срок службы :	10 ⁶ операций	
Электр. комм. способность:	1,0A, /250V AC	
Электроподключение:	плоский штекер 6,3 x 0,8 DIN 46244 с резьбовыми клеммами до 2,5 mm ²	
Подключение давления :	с помощью гидрантов и шланга из ПВХ Ø 6мм (включительно)	
Рабочее положение :	вертикально и ли горизонтально	
Диапазон давления :	20...300Pa 30...400Pa 50...500Pa 200...1000Pa	10 Pa Schaltdifferenz 20 Pa Schaltdifferenz 20 Pa Schaltdifferenz 100 Pa Schaltdifferenz

Инструкция по монтажу

Реле перепада давления крепится шурупами непосредственно к стене в вертикальном или горизонтальном положении.

Расположение контакта



Негерметичное состояние

Реле перепада давления

ВНИМАНИЕ :



Установка и монтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом. Датчики не должны быть использованы в сочетании с устройствами, которые прямо или косвенно могут нанести воздействие на здоровье человека, животных и быть опасными для жизни.
