



Датчик наружной температуры STP, STP-3 ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Датчик температуры воздуха STP применяется для измерения температуры воздуха в помещениях различного назначения. Данные о температуре подаются в виде аналогового (непрерывного) сигнала на устройство управления. Датчик предназначен для установки на стене. Датчик температуры работает по принципу изменения сопротивления при изменении температуры самого датчика по негативной температурной характеристике.

2. Основные технические характеристики

Диапазон измерения	от -30°C до 70°C
Чувствительный элемент	STP: Ni1000 TK5000 STP-3: NTC 10kOm
Материал и цвет корпуса	акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), белый
Способ крепления	винтами на плоскую поверхность
Тип подключения	клеммное, 2-х проводное (0,14-1,5 мм ²)
Питание	макс. 24 В постоянного тока
Измеряемый ток	прибл. 1 мА
Степень защиты	IP30
Размеры (ШхВхГ)	85х91х27 мм

3. Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Датчик температуры	1	
2. Паспорт	1	

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

Отметка ОТК _____

