ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ UM-V-R-RU

- Корпус щита выполнен из термостойкого пластика и оснащен прозрачной пластиковой крышкой;
- Степень защиты корпуса при закрытой крышке - IP65, при открытой - IP40.

Щиты управления UM-V-R-RU используются для управления вентиляторами VL, VP, VS, а также вентиляторными секциями центральных кондиционеров AVM, AVMD, AVL, AVLD, подключаемыми через частотные регуляторы оборотов с резервированием.

РАЗМЕРЫ

Типоразмер	UM-V-1R2,2-RU2,2 UM-V-3R2,2-RU2,2	UM-V-3R5-RU5 UM-V-3R11-RU11	UM-V-3R15-RU15 UM-V-3R18,5-RU18,5	UM-V-3R22-RU22 UM-V-3R30-RU30	UM-V-3R45-RU45 UM-V-3R55-RU55
Размеры (ШхВхГ), мм	300×560×153				

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

UM-V-1R2,2-RU2,2 – щит управления трехфазным вентилятором через однофазный частотный регулятор (мощность до 2,2 кВт) с резервом (двигатель/вентилятор)

UM-V-3R2,2-RU2,2 (11, 15, 18.5, 22, 30, 45, 55) – щит управления трехфазным вентилятором через трехфазный частотный регулятор (мощность до 2.2 (11, 15, 18.5, 22, 30, 45, 55) кВт) с резервом (двигатель/вентилятор).

ФУНКЦИИ:

- Подключение и защита частотного регулятора основного двигателя/вентилятора;
- Подключение и защита частотного регулятора резервного двигателя/вентилятора;
- Подключение датчика засорения фильтра;
- Подключение датчика перепада давления на вентиляторе;
- Управление приводом воздушной заслонки наружного воздуха (питание 220В, с возвратной / без возвратной пружины);
- Управление приводом воздушной заслонки на основном вентиляторе (питание 220В, с возвратной / без возвратной пружины);
- Управление приводом воздушной заслонки на резервном вентиляторе (питание 220В, с возвратной / без возвратной пружины);
- Ручной пуск и остановка;
- Внешний пуск и остановка (сухой контакт);
- Местная индикация «работа / авария»;
- Местная индикация наличия питания;
- Местная индикация засорения фильтра;
- Внешняя индикация «работа / авария» (сухой контакт);
- Остановка по сигналу от пожарной сигнализации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

стр. 243

Регулятор оборотов частотный FC-051

стр. 247

Привод для воздушных заслонок

стр. 249

Датчик перепада давления DPD

стр. 260

Пульт дистанционного управления RTF