

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ЛАМП ДЛЯ UFB



Устройство используется для контроля работы бактерицидных секций UFB.

- Устройство выполнено в корпусе из прозрачного термостойкого пластика. Размеры (ШхВхГ): 135х160х150 мм. Степень защиты корпуса при закрытой крышке — IP65, при открытой — IP40.
- В состав устройства входит электромеханический счетчик часов, реле контроля минимального тока и лампа-индикатор режимов работы.
- Счетчик часов включается при подаче напряжения на устройство, фиксируя реальное время работы ламп и не имеет возможности сброса.
- Реле минимального тока контролирует ток потребления секции UFB и в случае перегорания одной из ламп-облучателей выдает сигнал неисправности.
- При штатной работе секции светится зеленый сигнальный индикатор. При перегорании ламп-облучателей (срабатывании реле минимального тока) зеленый индикатор гаснет, и загорается красный.

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ UM-KZO



Щиты управления UM-KZO используются для управления противопожарными нормально открытыми клапанами KZO с электромеханическим приводом (...-0-S24-... и ...-0-S220-...)

- Корпус щита выполнен из термостойкого пластика и оснащен прозрачной пластиковой крышкой;
- Степень защиты корпуса при закрытой крышке - IP65, при открытой - IP40.

РАЗМЕРЫ

| Типоразмер | UM-KZO-4 | UM-KZO-8 | UM-KZO-12 | UM-KZO-18 | UM-KZO-27 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Кол-во подключаемых клапанов, шт. | 4 | 8 | 12 | 18 | 27 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 300×410×153 | 300×560×153 | 408×560×153 | 300×560×153 | 408×560×153 |
| Кол-во боксов, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

ФУНКЦИИ:

- Подключение и защита приводов клапанов;
- Ручное управление работой клапанов;
- Внешнее управление работой клапанов (сухой контакт);
- Индикация наличия питания;
- Индикация срабатывания пожарной сигнализации;
- Индикация состояния клапанов (открыт/закрыт).

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

- UM-KZO-4 (8, 12, 18, 27) (24В) — Щит управления 4-мя (8-ю, 12-ю, 18-ю, 27-ю) клапанами KZO с питанием приводов 24В.
- UM-KZO-4 (8, 12, 18, 27) (220В) — Щит управления 4-мя (8-ю, 12-ю, 18-ю, 27-ю) клапанами KZO с питанием приводов 220В.